SERIE UP-G

USO GENERAL GEL

Características

Mayor vida útil
Doce años vida a una temperatura de 25°C

Distribución uniforme del electrolito
El gel de la batería está fabricado con sílice (dióxido silicio) de alta calidad aumentado y garantizando la uniformidad de la distribución del electrolito.

Descargas profundas
Excelente comportamiento en eventuales descargas profundas.

Aplicaciones
Sistemas de comunicación, estaciones de microondas, estaciones móviles, centros de datos, estaciones de radiodifusión, energía solar y eolica, sistemas UPS.

Model	Nominal Voltage (V)	Rated Capacity (AH)		Approx Dimension								Approx Weight		Terminal type
		20HR	10HR	Length		Width		Height		Total Height				
		1.80 V/cell	1.80 V/cell	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	kg	lbs	
UPG17-12	12	17	15.8	181.5	7.15	77	3.03	167.5	6.59	167.5	6.59	5.8	12.8	T12
UPG24-12	12	24	22.3	166	6.54	175	6.89	125	4.92	125	4.92	8.8	19.4	T12
UPG26-12	12	26	24.2	166	6.54	175	6.89	125	4.92	125	4.92	8.7	19.2	T12
UPG31-12	12	30	27.0	195	7.68	130	5.12	164	6.46	180	7.09	10.7	23.6	T5
UPG38-12	12	38	35.3	197	7.76	165	6.5	170	6.69	170	6.69	13.5	29.8	T6
UPG45-12	12	45	40	257	10.12	132	5.2	200	7.87	200	7.87	16.2	35.7	T6
UPG50-12	12	50	46.5	229	9.02	138	5.43	205	8.07	211	8.31	16.6	36.6	T6
UPG60-12	12	60	55.8	325	12.8	167	6.57	174	6.85	174	6.85	21.5	47.4	T6
UPG65-12	12	65	60.5	325	12.8	167	6.57	174	6.85	174	6.85	24	52.9	T6
UPG70H-12	12	70	65.1	259	10.2	168	6.61	208	8.19	214	8.43	23	50.7	T6
UPG85-12	12	85	78.0	305	12.01	168	6.61	207	8.15	213	8.39	26.7	58.9	T6
UPG100-12	12	96	90	330	12.99	173	6.81	212	8.35	218	8.58	31	68.4	T11
UPG110-12	12	110	102.3	410	16.14	177	6.97	225	8.86	225	8.86	36	79.4	T11
UPG125-12	12	130	121	345	13.58	172	6.77	274	10.79	280	11.02	47.3	104.3	T11
UPG140-12	12	135	125.6	485	19.09	170	6.69	240	9.45	240	9.45	44.2	97.5	T11
UPG200-12	12	200	186	522	20.55	240	9.45	218	8.58	224	8.81	62.9	138.7	T11
UPG210V-12	12	212	200	522	20.55	240	9.45	218	8.58	224	8.81	66	145.5	T11
UPG200-6	6	200	185	322	12.68	178	7.01	228	8.98	234	9.21	31.3	69.0	T11

Serie UP-G