RITAR®

Baterías Selladas de Tecnología AGM

RITAR, con una larga trayectoria en la fabricación de baterías, es la primera compañía de su sector en obtener los certificados OSHAS 1801, ISO 14001 y ISO9001 en sus fábricas. DAISA elige únicamente los productos de alta calidad y cuyos procesos de fabricación son respetuosos con el medioambiente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Construcción totalmente hermética. Sin mantenimiento, no precisan relleno de agua
- Construcción en recipiente ABS, especialmente resistente a vibraciones y golpes

ESPECIFICACIONES DE CARGA

- Tensión en flotación: 2,25 - 2,30 Vpe (25ºC)
- Tensión final de carga: 2,40 - 2,45 Vpe (25ºC)

APLICACIONES

- Luces de emergencia
- Sistemas contraincendio
- Telecomunicaciones
- Instrumentos de medición
- Equipos de control
- Televisión por cable
- Alarmas
- SAI / UPS
- Equipos de riego
- Elevadores magnéticos

GAMA RT - PROPÓSITO GENERAL

Foto producto	Modelo	V	Capacidad (Ah) 20h	Medidas máx. (mm)			Tipo Terminal
				Largo	Ancho	Alto	
	RT632	6	3,2	134	35	67	F1
	RT645	6	4,5	70	47	107	F1
	RT670	6	7	151	34	100	F1 / F2
	RT6120	6	12	151	50	101	F1 / F2
	RT1213	12	1,3	97	43	58	F1
	RT1223	12	2,3	178	35	67	F1
	RT1232	12	3,2	134	67	67	F1
	RT1245	12	4,5	90	70	107	F1/F2
	RT1250	12	5	90	70	107	F1/F2
	RT1272	12	7,2	151	65	100	F1/F2
	RT1290	12	9	151	65	100	F1/F2
	RT12120	12	12	151	98	101	F1/F2
	RT12180	12	18	181	77	167	M5
	RT12260	12	26	166	175	125	M5
	RT12280	12	28	166	175	125	F3 (M5)
	RT12280S	12	28	165	126	174	M6

GAMA RA - PROPÓSITO GENERAL

Foto producto	Modelo	V	Capacidad (Ah)			Medidas máx. (mm)			Tipo Terminal
			10h	20h	100h	Largo	Ancho	Alto	
	RA6-100	6	100	106	119	194	170	210	M8
	RA6-150	6	150	159	178	260	180	252	M8
	RA6-200	6	200	212	238	322	177,5	247	M8
	RA12-33	12	33	35	39	195	130	180	M6
	RA12-40B	12	40	42	47	198	166	171	M6
	RA12-55A	12	55	58	65	229	138	235	M6
	RA12-65B	12	65	69	77	350	167	183	M6
	RA12-70S	12	70	74	83	260	169	235	M6
	RA12-80A	12	80	85	95	350	167	183	M6
	RA12-80S	12	80	85	95	260	169	235	M6
	RA12-90A	12	90	95	107	306,5	168,5	235	M8
	RA12-100S	12	100	106	119	306,5	168,5	235	M8
	RA12-100A	12	100	106	119	328	172	222	M8
	RA12-120A	12	120	127	143	407	177	225	M8
	RA12-120S	12	110	116	131	328	172	222	M8
	RA12-134	12	134	142	159	340	173	285	M8
	RA12-150A	12	150	159	178	483	170	240	M8
	RA12-180A	12	180	190	214	530	209	219	M8
	RA12-200A	12	200	212	238	522	240	224	M8
	RA12-230	12	230	244	273	521	269	208	M8
	RA12-240A	12	240	254	285	522	240	224	M8
	RA12-260A	12	260	274	309	520	268	225	M8

GAMA HR - ALTA DESCARGA (+30% POTENCIA)

Foto producto	Modelo	V	W/cell 15 min.	Capacidad (Ah) 20h	Medidas máx. (mm)			Tipo Terminal
					Largo	Ancho	Alto	
	HR12-20W	12	20	5	90	70	107	F1 / F2
	HR12-20BW	12	20	5	152	50	101	F1 / F2
	HR12-28W	12	28	7	151	65	100	F1 / F2
	HR12-32W	12	32	8	151	65	100	F1 / F2
	HR12-36W	12	36	9	151	65	100	F1 /F2
	HR12-48WB	12	48	12	151	98	101	F1 / F2
	HR12-50W	12	50	14	181	77	167	F3(M5)/F13(M5)
	HR12-70W	12	70	18	181	77	167	F3(M5)/F13(M5)
	HR12-80W	12	80	20	181	77	167	F3(M5)/F13(M5)
	HR12-96W	12	96	24	166	175	125	F13(M5)
	HR12-104W	12	104	26	166	175	125	F13(M5)
	HR12-125W	12	125	33	195	130	168	F11(M6)
	HR12-150W	12	150	40	198	166	169	F11(M6)

GAMA FT / FTL - TERMINAL FRONTAL

Foto producto	Modelo	V	Capacidad (Ah)		Medidas máx. (mm)			Peso Kg.	Tipo Terminal
			10h	100h	Largo	Ancho	Alto		
	FT12-55	12	55	65	291	106	230	18	M6
	FT12-90	12	90	107	563	114	188	26,5	F6
	FT12-100A	12	100	119	508	111	236	29	M8
	FT12-100S	12	100	119	410	109	286	31	M8
	FT12-105	12	105	125	508	111	236	32,5	M8
	FT12-110	12	110	131	410	109	286	33	M8
	FT12-125	12	125	146	552	110	239	36	M8
	FT12-150	12	150	178	565	110	296	45	M8
	FT12-160A	12	160	190	565	110	296	49	M8
	FT12-180	12	180	214	560	125	316	52	M8
	FT12-185	12	185	220	560	125	316	56	M8
	FT12-200	12	200	238	560	125	316	57,7	M8
	FT12-260	12	260	309	665	132	310	73,5	M8

GAMA RL - DISEÑO DE VIDA 20 AÑOS FLOTACIÓN

Foto producto	Modelo	V	Capacidad (Ah)		Medidas máx. (mm)			Peso Kg.	Tipo Terminal
			5h	10h	Largo	Ancho	Alto		
	RL2200	2	175	200	170	106	342	12,2	F10(M8)
	RL2200S	2	175	200	208	111	246	14	F10(M8)
	RL2250	2	218,5	250	170	106	342	13,8	F10(M8)
	RL2300	2	262,5	300	170	150	342	17,5	F10(M8)
	RL2400	2	350	400	170	150	342	19	F10(M8)
	RL2500	2	437,5	500	196	171	342	25,5	F10(M8)
	RL2600	2	525	600	241	171	342	30	F10(M8)
	RL2800	2	700	800	285	171	342	39	F10(M8)
	RL21000	2	875	1000	383	171	372	51	F10(M8)
	RL21200	2	1050	1200	471	171	342	63	F10(M8)
	RL21500	2	1313	1500	355	337	342	85	F10(M8)
	RL22000	2	1750	2000	476	337	342	114	F10(M8)
	RL22500	2	2188	2500	476	337	342	121	F10(M8)
	RL23000	2	2665	3000	696	340	342	170	F10(M8)

La **garantía** por defecto de fabricación de las baterías RITAR es de 12 meses, según aplicación.

Dos baterías en una: Elevada capacidad de arranque y alta reserva de capacidad.

Características Gama FT

- Baterías de Plomo-Ácido Selladas con Válvula de Seguridad.
- Tecnología AGM (Absorbed Glass Mat).
- Resistencia interna ultra baja, permite una recarga rápida y proporciona una intensidad considerable.
- Capacidad de descarga de pulsos de arranque de 5 s hasta 2250A.
- Baja auto-descarga.
- Construcción para alta descarga.
- Alto rendimiento trabajando a ciclos.
- Recuperación a descargas profundas.
- Contenedor metálico con terminales de automoción TP disponible.
- Temperatura de trabajo de -30º C a 50º C.

Recarga a Tensión Constante. Tensión de Carga : 14.2V -14.5V (25ºC).
Tensión en Flotación: 13,5V - 13,8V (25ºC).
Si se utiliza un cargador convencional se produce la **pérdida total de la Garantía**. *Por favor consúltenos.*

Ventajas

- Alta capacidad de arranque en motores de cualquier tamaño.
- La mayor capacidad de reserva de la industria para activar una amplia gama de accesorios.
- Los terminales de latón proporcionan una conductividad superior.
- Calificadas como seguras para el transporte aéreo y marítimo por DOT, IATA, ICAO e IMDG.
- Recarga más rápida que las baterías abiertas convencionales.
- Sin mantenimiento, no es necesario el relleno de agua.
- Alta durabilidad, dada su construcción resistente a las vibraciones y los golpes.

Aplicaciones

- Automoción
- Náutica
- Competición Automoción
- Alta Resistencia/Transportes
- Car Audio
- Arranque Motor
- Deportes Motorizados
- Quads y Motos Acuáticas
- Flotas de Vehículos
- Taxi

GAMA FT

Foto producto	Equivalencia ODYSSEY	FT Model	Referencia HC	V	Capacidad (Ah) 20h	PHCA 5 sec	CCA -18ºC (SAE)	Medidas máx. (mm)			Peso Kg.	Esque-ma	Tipo Terminal
								Largo	Ancho	Alto			
FT185	Extreme8 & PC310	**FT100**	HC8	12	8	310	100	138	86	102	3	1	M6
	Extreme20 & PC545	**FT185**	HC14B	12	14	545	185	177	86	131	4,9	0	M6
	-	**FT200**	HC14A	12	14	535	200	170	99	157	6	0	M6M
	Extreme18 & PC535	**FT200L**	HC14A	12	14	535	200	170	99	157	6	1	M6M
	PC680	**FT230**	HC20	12	20	680	230	181	77	167	7	0	M6
FT230	Extreme22 & PC625	**FT265**	HC18	12	18	625	265	170	99	175	7,1	0	M6
	PC925T	**FT410**	HC28	12	28	925	410	165	176	144	10,5	0	M6+TP26
	PC925LT	**FT410L**	HC28	12	28	925	410	165	176	144	10,5	1	M6+TP26
	U1	**FT438-U1**	HC35	12	35	975	438	196	131	192	11,4	1	M6+TP26
FT438-U1	U1	**FT438-U1R**	HC35	12	35	975	438	196	131	192	11,4	0	M6+TP26
	Extreme 30	**FT450**	HC30	12	30	950	450	250	97	156	11	0	M6M
	Extreme 40	**FT500**	HC40	12	40	1100	500	250	97	206	14	0	M6M
	PC1200T	**FT560**	HC44	12	44	1200	560	198	166	180	15,1	0	M6+TP26
	PC1200LT	**FT560L**	HC44	12	44	1200	560	198	166	180	15,1	1	M6+TP26
	L2	**FT610-47**	HC50	12	50	1280	610	241	175	190	19,1	0	AP
FT610-47	-	**FT620-51**	HC55	12	55	1300	620	229	138	230	18,3	1	M8+TP28
	L3	**FT680-48**	HC60B	12	60	1320	680	278	175	190	21,7	0	AP
	PC1400	**FT750-25**	HC64	12	64	1400	750	240	174	220	21,8	1	M8+TP28
	PC1400	**FT750-35**	HC64	12	64	1400	750	240	174	220	21,8	0	M8+TP28
FT825-78	PC1500	**FT825-34**	HC65/T	12	65	1500	825	261	172	208	20,9	1	M8+TP28
	PC1500	**FT825-78**	HC65/S	12	65	1500	825	261	172	211	20,9	1	M8+FR45
	L4	**FT850-94R**		12	85	1888	850	314	174	190	25,3	0	AP
	L5	**FT890-49**	HC80	12	80	1800	890	353	175	190	27,4	0	AP
	PC1750	**FT930-65**	HC75	12	75	1750	930	300	182	184	26,1	1	M8+TP28
FT965-27	27	**FT965-27**	HC100	12	100	1950	965	307	169	237	31,5	1	DT
	PC2150T	**FT1100-31**	HC110	12	110	2200	1100	330	173	232	34,1	0	M8+TP28
	PC2150S	**FT1100-31-ST**	HC110	12	110	2200	1100	330	173	237	34,1	0	3/8"Stud
	PC2250	**FT1150-6T**	HC120	12	120	2250	1150	280	265	225	38,9	0	M8+TP28
FT965-27	GC12	**FT1210**	HC140	12	140	2400	1210	327	182	273	44,5	1	M8
	4D	**FT1250-4DLT**	HC175	12	175	2200	1250	513	223	222	56	1	M8+TP28
	8D	**FT1450-8D**	HC225	12	225	2400	1450	517	274	243	73,1	0	M8+TP28
	-	**FT16V830-24**	-	16	62	1140	660	260	168	217	26,9	1	M6

La garantía por defecto de fabricación es de 12 meses, según aplicación.

Baterías Herméticas. Sin Mantenimiento.

Características Gama DC

- Baterías de Plomo-Ácido Selladas con Válvula de Seguridad
- Tecnología AGM (Absorbed Glass Mat)
- Placas gruesas Heavy Duty
- Aleación rejilla: Pb-Ca-Sn
- Separador de fibra de vidrio altamente poroso
- Recipiente ABS (UL94-V0 bajo pedido)
- Baja resistencia interna
- Baja autodescarga

Recarga a Tensión Constante. Tensión de Carga : 14.3V -14.5V (25ºC).
Tensión en Flotación: 13,5V - 13,8V (25ºC).
Si se utiliza un cargador convencional se produce la **pérdida total de la Garantía**. *Por favor consúltenos.*

Ventajas

- Totalmente sin mantenimiento.
- Mercancía no peligrosa, permitido el transporte aéreo y marítimo (IATA, DOT, ICAO, IMDG).
- Mayor capacidad y ciclos de vida útil.
- Construcción específica para Ciclos profundos.
- Mayor resistencia a la corrosión y mejor recuperación en descargas profundas.
- Mayor retención del electrolito, maximiza la capacidad.
- Alta resistencia a golpes y vibraciones.
- Recarga más rápida que las baterías húmedas convencionales.
- Mayor vida en stock que en las baterías húmedas convencionales.

Aplicaciones

- Energía solar fotovoltaica
- Eólica
- Carros de Golf
- Máquinas de Limpieza
- Plataformas Aéreas
- Vehículos de recreo
- Caravanas
- Marinas
- Sillas de ruedas
- Control remoto/instrumentación

GAMA DC

Foto producto	Equivalencia TROJAN	Modelo	V	Capacidad (Ah)			Res. Capacidad		CCA -18ºC (SAE)	Medidas máx. (mm)			Peso Kg.	Tipo Terminal
				5h	20h	100h	25A	75A		Largo	Ancho	Alto		
DC400-6	-	**DC1150-2**	2	945	1150	1275	2235	758	-	295	179	404	56,60	M10
	-	**DC200-6**	6	165	200	220	400	100	-	306	169	226	30,00	M8
	(DIN)	**DC200-6B**	6	165	200	220	400	100	-	244	190	275	30,49	AP
	-	**DC220-6**	6	180	220	242	425	112	-	306	174	226	32,70	M8
	T-105	**DC224-6A**	6	179	224	246	441	113	-	260	180	251	29,80	M8
	(DIN)	**DC245-6**	6	198	245	270	457	120	-	244	190	275	32,30	AP
	T-125	**DC250-6**	6	204	250	275	531	135	-	262	181	272	34,50	M8
	J305	**DC335-6**	6	274	335	370	751	184	-	295	178	366	47,80	DT
	L16P	**DC400-6**	6	340	415	460	885	229	-	295	178	424	56,00	DT
DC35-12	T-875	**DC180-8A**	8	147,5	180	198	335	125*	-	260	182	272	36,60	M8
	T-890	**DC200-8**	8	164	200	218	390	140*	-	260	182	299	40,00	M8
	-	**DC7-12**	12	/	7	0	-	-	/	151	65	101	2,73	F1
	-	**DC10-12A**	12	/	10	0	-	-	/	151	65	117	3,30	F1
	-	**DC12-12**	12	/	12	0	-	-	/	151	99	101	4,20	F1
	-	**DC17-12**	12	/	17	0	20	-	120	181	77	167	6,22	M5
	-	**DC20-12**	12	16,5	20	0	23	-	135	181	77	167	6,44	M5
DC55-12	-	**DC24-12**	12	19,8	24	27	27	-	160	167	175	125	9,20	M5
	-	**DC26-12A**	12	22	26	30	30	-	160	166	126	174	10,10	M5
	-	**DC26-12B**	12	21,3	26	30	30	-	165	165	176	125	9,4	M6
	U1	**DC35-12A**	12	29	35	39	52	-	190	196	131	167	11,50	M6
	U1	**DC35-12B**	12	29	35	39	52	-	190	196	131	180	11,50	F25
	U1L	**DC38-12**	12	31	38	40	52	-	265	198	166	174	13,30	M6
	U1L	**DC40-12**	12	32,8	40	44	53	-	275	198	166	174	13,40	M6
DC85-12	L2	**DC50-12A**	12	41	50	56	85	17	440	241	175	190	18,50	AP
	-	**DC50-12B**	12	42,15	50	56	70	-	350	198	166	170	14,90	M6
	22NF	**DC55-12**	12	45	55	61	96	21	400	229	138	212	17,60	M6
	-	**DC60-12A**	12	49,2	60	66	95	24	410	265	166	188	20,70	AP
	L3	**DC60-12B**	12	49,2	60	66	105	24	510	278	175	190	22,00	AP
DC105-12	-	**DC65-12A**	12	53,3	65	72	100	28	430	351	167	176	23,60	M6
	-	**DC65-12B**	12	53	65	72	103	26	490	261	171,5	186,5	21,30	M8
	24TMX	**DC70-12**	12	57,5	70	77	115	31	450	260	169	215	23,80	M6
	L5	**DC80-12**	12	65,5	80	89	142	32	630	353	175	190	26,80	AP
	24TMX	**DC85-12**	12	70	85	94	148	34	510	260	169	215	25,10	M6
	27TMX	**DC90-12**	12	74	90	99	140	38	530	307	169	215	28,70	M6
	27TMX	**DC105-12**	12	86	105	116	170	40	550	307	169	215	30,20	M6
	31XHS	**DC115-12A**	12	91	115	128	175	43	600	328	172	220	32,70	M8
	-	**DC115-12B**	12	91	115	128	175	43	605	331	175	218	32,90	M8
DC150-12	-	**DC120-12A**	12	98	120	132	223	52	750	407	174	240	38,20	M8
	31XHS	**DC120-12B**	12	98	120	132	230	54	760	331	175	218	36,50	M8
	-	**DC120-12C**	12	98	120	132	232	56	750	341	172	283	38,70	AP
	-	**DC120-12D**	12	98	120	132	232	56	750	260	180	301	35,60	M8
	DIN	**DC140-12**	12	115	140	154	260	62	795	344	172	283	43,10	AP
	5SHP	**DC145-12**	12	122	145	160	279	86	820	341	173	287	44,30	M8
	T1275	**DC150-12**	12	123	150	165	295	80	900	327	182	273	42,60	M8
	-	**DC160-12**	12	130	160	176	300	82	910	484	171	241	45,50	M8
DC260-12	4D	**DC180-12**	12	147,5	180	198	350	85	/	530	209	218	56,80	M8
	4D	**DC210-12**	12	172	210	231	400	105	1180	530	209	218	60,50	DT
	J185	**DC215-12**	12	172	215	234	420	110	1000	381	178	371	60,00	M8
	4D	**DC220-12**	12	175	220	240	415	110	/	522	242	222	66,50	M8
	8D	**DC240-12**	12	197	240	262	520	135	/	520	269	208	75,20	M8
	8D	**DC260-12**	12	213	260	285	578	145	1525	521	269	224	78,20	M8

La garantía por defecto de fabricación es de 12 meses, según aplicación.

TIPOS DE TERMINALES

CERTIFICACIONES

ISO9001 · EMC tested · CE · MH27867 · VdS · son · PG

Baterías Herméticas. Sin Mantenimiento.

Características Gama DCG

- Baterías de Plomo-Ácido Selladas con Válvula de Seguridad.
- Tecnología GEL
- Placas gruesas Heavy Duty
- Aleación rejilla: Pb-Ca-Sn
- Separador de fabricación europea alta calidad PVC-SiO2
- Recipiente ABS (UL94-V0 bajo pedido)
- Baja resistencia interna
- Baja autodescarga

DCG es la serie de baterías de Gel Deep Cycle de Fullriver. Al igual que las opciones de batería AGM de Fullriver, DCG está diseñado para aplicaciones de ciclo profundo, con características como placas de plomo gruesas y puras (99.994%), soldaduras robustas para aplicaciones intensivas y una formulación de gel patentada diseñada durante años de estudios. DCG se adapta bien a todas las aplicaciones de ciclo profundo, desde vehículos comerciales a personales, eléctricos y solares. DCG es la opción de confianza, segura y sin mantenimiento.

Recarga a Tensión Constante. Tensión de Carga : 14.3V -14.5V (25ºC).
Tensión en Flotación: 13,5V - 13,8V (25ºC).
Si se utiliza un cargador convencional se produce la **pérdida total de la Garantía**. *Por favor consúltenos.*

Ventajas

- Totalmente sin mantenimiento.
- Mercancía no peligrosa, permitido el transporte aéreo y marítimo (IATA, DOT, ICAO, IMDG).
- Mayor capacidad y ciclos de vida útil.
- Construcción específica para Ciclos profundos.
- Mayor resistencia a la corrosión y mejor recuperación en descargas profundas.
- Mayor retención del electrolito, maximiza la capacidad.
- Alta resistencia a golpes y vibraciones.
- Recarga más rápida que las baterías húmedas convencionales.
- Mayor vida en stock que en las baterías húmedas convencionales.

Aplicaciones

- Energía solar fotovoltaica
- Eólica
- Carros de Golf
- Máquinas de Limpieza
- Plataformas Aéreas
- Vehículos de recreo
- Caravanas
- Marinas
- Vehículos eléctricos
- Camiones comerciales

Foto producto	Equivalencia TROJAN	Modelo	V	Capacidad (Ah)			Res. Capacidad		Medidas máx. (mm)			Peso Kg.	Tipo Terminal
				5h	20h	100h	25A	75A	Largo	Ancho	Alto		
GAMA DCG													
DCG200-6	GC2	**DCG190-6**	6	155	190	198	390	110	260	181	255	29,8	AP
	DIN	**DCG200-6**	6	167	200	230	-	-	243	188	275	31,6	AP
	902	**DCG280-6**	6	234	280	310	612	162	315	180	340	46,2	AP
	GC8	**DCG140-8**	8	114	140	160	268	50	260	182	268	29,4	M8
DCG280-6	-	**DCG24-12**	12	22	24	27	-	-	166	126	175	9,0	M5
	-	**DCG26-12**	12	22,5	26	29	-	-	165	176	125	9,1	M6
	U1	**DCG32-12**	12	24	32	37	35	6	197	131	167	10,6	M6
	U1L	**DCG40-12**	12	33	40	46	51	11	198	166	171	13,5	M6
DCG32-12	47/L2/H5	**DCG50-12**	12	42	50	57	65	13	241	175	190	18,0	AP
	22NF	**DCG51-12**	12	43	51	58	61	13	229	138	208	17,1	M6
	48/L3/H6	**DCG55-12**	12	46	55	63	-	-	271	170	189	19,0	AP
	48/L3/H6	**DCG56-12**	12	47	56	65	76	17	278	175	190	21,1	AP
	24	**DCG65-12**	12	55	65	76	147	24	256	170	206	21,9	M6
DCG50-12	49/L5/H8	**DCG75-12**	12	63	75	86	128	29	353	175	190	24,9	AP
	24	**DCG77-12**	12	66	77	85	132	33	260	169	241	24,2	M6
	30H	**DCG79-12**	12	70	79	87	130	37	328	169	242	29,1	AP
	27	**DCG88-12**	12	75	88	99	144	40	307	169	211	28,4	M6
DCG79-12	31	**DCG100-12**	12	84	100	110	171	46	329	171	247	31,7	AP
	6T	**DCG110-12**	12	93,5	110	120	-	-	286	269	210	37,6	AP
	5SHP	**DCG120-12A**	12	105	120	132	241	58	341	172	264	38,6	AP
	GC12	**DCG120-12B**	12	105	120	132	240	60	327	182	269	39,5	AP
DCG100-12	N/A	**DCG135-12**	12	112	135	115	272	65	482	170	223	42,5	M8
	4D	**DCG160-12**	12	133	160	183	341	83	527	224	234	53,4	M8
	921	**DCG170-12**	12	142	170	195	360	95	381	178	352	57,4	M8
	4D	**DCG180-12**	12	150	180	206	388	105	527	224	234	62,6	M8
DCG120-12A	8D	**DCG200-12**	12	167	200	228	490	130	522	239	220	66,5	M8
	8D	**DCG220-12**	12	187	220	258	516	129	527	287	235	75,1	DT
	8D	**DCG240-12**	12	195	240	280	580	141	527	287	235	79,7	DT

La garantía por defecto de fabricación es de 12 meses, según aplicación.